

FERBOK zártrendszerű, víztakarékos WC öblítő tartály

A tartály a hálózati keresztmetszettől függetlenül a víz által összesűrített levegő segítségével adja le a megfelelő vízmennyiséget. Ezáltal az öblítővízzel kis mennyiségű levegőt is felhasznál így a levegő pótlását kb. 500 öblítésenként, illetve teljesítménycsökkenés esetén el kell végezni az alábbiak szerint:

A tartály előtti sarokszelep elzárása után a működtető csapot megnyitjuk, a víz a tartályból teljesen eltávozik, így a nyitva hagyott működtető csapon keresztül a levegő pótlása megtörténik. A működtető csap zárása és a sarok szelep nyitását követően a víz feltöltés újra biztosított.

Ha az elvárt teljesítményt nem tapasztalja, akkor azt a következők okozhatják:

- a hálózati nyomás 1 bar alatt van,
- a készülékben a levegőt pótolni kell, a leírtak szerint,
- a WC kagylóba csatlakozó lefolyó cső nagyon be van nyomva, a víz nem tud kellő mértékben beáramlani, 3-4 cm-t vissza kell húzni,
- ha a csapnál használat közben vízfolyást észlel szintén az előző pont szerint kell eljárni, mert ezt is az okozza, hogy a cső nagyon be van nyomva a WC kagylóba, illetve a WC kagyló el van vízkövesedve.

Garancia

A gyártó az általa gyártott FERBOK WC öblítő fődarabjára (tartálytest) 48 hónap garanciát vállal. A többi tartozékára 12 hónapot, az ide vonatkozó jogszabályok szerint.

Indoklás nélkül a gyártó a vásárlástól számított 15 napon belül szállítási költség nélkül a készüléket visszavásárolja. A garancia felelősség nem áll fenn, ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, illetve felszerelés miatt következett be, továbbá elemi kár miatt (tűz, fagy, stb). A termékhez hozzáadott tájékoztatóban foglaltakat kérjük szíveskedjenek betartani.

A garancia kezdete a bejegyzett dátum, illetve a vásárláskor kapott számla dátuma.

Ez a készülék az eddig ismert öblítőkhöz képest világviszonylatban is új elven működik, azaz 1/3 vízzel 2x-es teljesítménnyel. Ugyanakkor mindenben megfelel a mai követelményeknek:

- kiemelkedő vízmegtakarítás (szennyvíz esetén is) egy fő/1 év 10 m^3 , kiváló öblítés mellett, ez azt jelenti, hogy egy 4 tagú család esetén már egy éven belül megtérül a készülék ára,
- nagyobb teljesítménye miatt nagyobb higiéniát biztosít,
- rendeltetés szerű használat és szakemberrel való beépítés mellett a termék 10 éven keresztül biztosan működik
- zárt rendszer elvén működik
- a ma használatos nyitott rendszerű WC öblítők viszonylag gyakori cseréjéhez képest ez a készülék sokkal tovább tart, ezért környezettudatosabb. Szabadon választható az öblítésnél használt vízmennyiség 0-4 liter között.
- kevesebb vízhasználata miatt környezettudatosabb

Mindezek figyelembe vételével ez a készülék már a jövő öblítő tartálya. Reméljük, hogy működése során Ön is tapasztalni fogja a felsorolt előnyöket és bizonyosságot nyer arról, hogy jól választott.

Alkalmazhatósága:

Régi és új épületekben, lakásokban, társasházakban lehet használni, illetve utólag felszerelni. Víznyomás szükséglete minimum egy bar (normális körülmények között a bérházak legfelsőbb emeletén is körülbelül 2 bar a víznyomás) hálózati keresztmetszet pedig bármilyen megfelelő.

Műszaki adatok:

Csatlakozási lehetőség a vízhálózatra: 1/2"

Üzemi nyomás: 1-10 bar

Gyártói próbanyomás: 15 bar

Öblítő víz mennyiség: maximum 4 liter

Köszönjük, hogy termékünket választotta és ezzel hozzájárult a magyar termékek elterjedéséhez.

Kérdés esetén bármelyik elérhetőségünkön keressen bizalommal!

